

Perfo-burineur SDS-Plus

HR2320TSP1

720 W - 23 mm

3 modes : perçage, perforation, burinage. Équipé d'un système DustCup de série

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant). 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Équipé d'un guide de profondeur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	720 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	23 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Énergie d'impact	2,3 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Poignée arrière avec revêtement en caoutchouc souple de conception ergonomique et confortable
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Mandrin coulissant « One - Touch » pour installer et enlever facilement les forets
- Jauge de profondeur pour une consistance accrue de forage
- Double isolation

Code EAN 0088381687461

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122878-2

Poignée complète avec porte butée



194079-2

Mandrins auto-serrants



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



195179-1

Kit couvercle anti-poussière Dustcup



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



331886-4

Jauge de profondeur



823312-2

Coffret aluminium pour HR2610



D-08713

Pointe à béton SDS-Plus



D-08729

Burin plat SDS-Plus



ACCESSOIRES OPTIONNELS

195106-8

Kits de maintenance